

智慧型火警受信副機 AH-05124

- 特點**
- 面板有快速警報顯示區，能及時將動作警報區、斷線區、故障區總筆數顯示，絕不遺漏任何一筆資料。
 - 火警及瓦斯獨立專用之快速功能系統顯示區，易辨別不同訊號，使用者可依其不同顯示區緊急程度做快速查詢，並一一消除。



- 特性**
- 本系統具有與智慧型火警受信總機同步連線顯示之功能，擴充性強，不受副機台數限制，可無限擴充串並訊號。
 - 本系統具有同步視窗功能查詢火警、排煙、洒水、泡沫之動作、斷線、故障等訊號。
 - 可藉由LCD顯示幕，查詢筆數、動作類別、地區別、年、月、日、時、分、秒、中繼器編碼等資訊。
 - 具年、月、日、時、分、秒時鐘功能並能即時校時。
 - 具復歸及地區鈴、排煙系統、洒水系統、廣播移報之控制。

規格

說	明
電 源 裝 置	AC110V或AC220V 50/60Hz
預 備 電 源	DC 24V 4Ah 密閉式蓄電池
充 電 電 壓、電 流	DC 26V 100mA~1000mA
訊 號 傳 輸	由智慧型受信總機提供，二線式 S+，S-
傳 送 方 式	數位信號串列傳輸
傳 送 距 離	可達1000公尺
顯 示 功 能	火警、排煙、洒水、瓦斯等各狀況區域總數 LCD:各區中文(英文)說明
主 音 響	蜂鳴器(距離1公尺85分貝以上)
機 身 材 質	1.6mm以上鋼板
顏 色	珍珠白灰色