


蓄積型火警受信總機 YH-8401

- 特性
- 每一個回路燈裝設二個並聯LED，並以精美閃光燈罩作保護(內附活動板可作標示地區用)。
 - 具備11組控制開關及10組功能顯示燈，6組故障顯示燈，人性化控制面板，即時將總機監視狀態顯示出來。
 - 蓄積功能設計，可針對裝機後，在使用上常有脈波、雜訊等信號導致誤報，蓄積功能可將此現象自然消除，把誤報狀況減至最小。
 - 外部標示燈省電裝置，一般外部標示燈因停電點亮時預備電源容易消耗，使得總機提早失去功能。省電裝置可設定停電時標示燈點亮，亦可設定停電時標示燈不亮，但如有火警時一樣閃爍動作，如此可使總機延長監視功能。
 - 實用埋入式電話裝置，當外部電話插入時即發出電話音響，總機電話燈表示燈亮，拿起話筒立即與外部電話通話。
 - 總機特殊規格可依現場環境設計製作，如警鈴分層鳴動、廣播移報、火警移報、斷線移報、監控系統、PLC可程式控制、觸控式螢幕。



規格

說	明	備	註
電 源 裝 置	AC 110V 或 AC 220V 50/60Hz		
預 備 裝 置	DC 24V		
回路電壓・電流	DC 24V 短路電壓 5V 30mA 以下		
充電電壓・電流	DC 24V 100mA~400mA		
熱探測器裝設數	無數量限制	電子式除外	
煙探測器裝設數	每回路30只	本廠產品	
標 示 燈 並 聯 數	盤面回路1.2倍		
警 鈴 並 聯 數	盤面回路1.2倍		
終 端 電 阻	10kΩ		
機 身 材 質	1.6mm 鋼板	箱體過大時用2.0mm	
顏 色	粉白色		

尺寸

外 型	壁 掛 式							落 地 型		
回 路	5L~10L	15L~20L	25L~30L	35L~50L	55L~60L	65L~70L	75L~80L	單 門	單門加寬	雙 門
高 度(H)	550	650	800	1000	1150	1300	1600	2000	2000	2000
寬 度(W)	450	450	470	470	500	500	500	600	800	1200
深 度(D)	130	140	150	160	160	170	180	400	300	400

單位:mm (其他尺寸規格可訂製) 尺寸若有異動，不另行通知