

**概述** 本獨立式無線連動探測器，當周圍的煙濃度達到火災發報範圍時，本探測器會發出高分貝語音及聲響示警，並同時連結周圍同型號的無線探測器，一同發報示警，本探測器具有自我檢測功能，隨時確保探測器能正常偵測，在安裝上不需做任何配線施工。

- 特性**
- 兼顧使用者需求，採複合式語音警示，語音音量高達85分貝以上。
  - 採高效能鋰電池、低耗電量高穿透力之線路設計，使電池使用壽命達3年之久；當電池電力不足的狀況下，探測器會發出低電位警示以及燈號閃爍等通知。
  - 具有智慧型自我檢知功能，內含低電壓警報、探測器異常警報、積塵警報以及干擾警報等功能。
  - 無線連動警報功能。
  - 無線群組設定功能。
  - 區域警報辨別功能。
  - 符合CFS偵煙二種靈敏度。
  - 符合NCC低功率射頻電機技術規範(LP0002)。

**適用場所**

- 客廳、臥室、樓梯間、走廊等。  
(廚房請使用定溫式住宅用火災警報器)

### 規格

型號	NQ3S_RF
電源裝置	3V 鋰二氧化錳電池
靈敏度	CFS 認可，二種
動作狀態	動作：燈號長亮，語音警示 故障警示：燈號閃爍，語音警示 低電位警示：燈號閃爍，語音警示
動作電流	250mA
語音模式	複合式語音
語音音量	85dB以上 一公尺內
自動試驗	有
周圍容許溫度	0°C~50°C(依據認可標準)
尺寸	長102mm × 寬102mm × 高38mm 對角線 長110mm × 寬110mm × 高38mm
重量	約123g
材質顏色	ABS PA-765 白色耐燃材質



尺寸圖

